



HolzPflegeÖl

→ Grund- oder Nachbehandlung zur dekorativen Oberflächengestaltung im Außenbereich

→ Naturöl mit Zusatz von Spezialwachsen für natürliche Pflege und Wetterschutz



2,5 Liter e



HolzPflegeÖl

Auf Naturölbasis mit Zusatz von Spezialwachsen zur dekorativen Oberflächengestaltung speziell für Holz im Außenbereich geeignet. Als Grund- oder Nachbehandlung bietet es natürliche Pflege und Wetterschutz.

Schutzwirkung: Schutz vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen) durch Verwendung UV-stabiler, hochlichtechter Pigmente. Wasserabweisend.

Farbton: Douglasie / Lärche

Anwendungsbereich: Zur dekorativen Oberflächengestaltung von Holz im Außenbereich. Der natürliche Holzcharakter wird besonders hervorgehoben und lange erhalten. Für Dichtzäune, Rankgitter, Pergolen, Zäune usw.

Eigenschaften: Wetterbeständig, UV-stabil, feuchtigkeitsregulierend, gut verstreichbar, ausgezeichnete Verlauf, hohes Eindringvermögen, geruchsschwach, nach Trocknung geruchlos, hochtransparent, betont Struktur und Maserung, blättert nicht ab.

Vorbereitung: Holzoberflächen von Schmutz und Staub säubern. Stark verwitterte Hölzer anschleifen um hochstehende Holzfasern zu entfernen und um eine gleichmäßige Oberfläche zu erzielen. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Bituminöse Materialien und Kunststoffe sowie wegen möglicher Verschmutzung auch Putz, Beton und Steinzeug abdecken. Pflanzen zurückbinden, nicht benetzen.

Aufbringmenge: ca. 120 – 160 ml/m² in 2 Arbeitsgängen.

Trocknung: Bei Normklima (23°C, 50% relative Luftfeuchte nach DIN 50014) nach ca. 5 Stunden oberflächentrocken. Nach ca. 10 Stunden überstreichbar. Bei ungünstiger Witterung (hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperaturen) kann sich die Trocknung deutlich verzögern.

Anwendungsverfahren: Streichen

Anwendungsempfehlung: Die Holzfeuchte darf 20% nicht überschreiten. Ein Probeanstrich wird grundsätzlich empfohlen.

Anwendung: BM HolzPflegeÖl vor Gebrauch gut aufrühren. Keine Verdünnung zu setzen. Mit weichem Pinsel in Faserrichtung streichen.

Optimale Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur +15°C bis +30°C (gilt für den Untergrund, BM HolzPflegeÖl und Umgebungstemperatur). Trocknungstemperatur mindestens +5°C.

Dichte/20°C: 0,84 g/cm³

Werkzeugreinigung: Mit Pinselreiniger, Testbenzin oder Kunstharzverdünnung.

Gebrauchs- und Warnhinweise: Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Material- und Reinigungsreste nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Waschen Sie keine Malerwerkzeuge in Waschbecken oder Abflüssen aus.

Bienenhäuser, Gewächshäuser (innen) und Sauna-Anlagen (innen) nicht damit behandeln. Haut und Augenkontakt vermeiden. Geeignete Schutzkleidung (Schutzhandschuhe, Schutzbrille) tragen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur in Originalgebinden lagern! Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen. Nicht in Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen.

Nicht bei Temperaturen unter +5°C oder über +30°C lagern.

Entsorgung: Reinigungsreste sowie nicht restentleerte Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle). Restentleerte (tropffreie) Gebinde in Wertstoff-Sammelbehälter geben.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum / Arzt anrufen. Kein Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss aufbewahren. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Enthält Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten.

Produktcode: M-KH 03

EAK/AVV: 08 01 11

Gemäß Richtlinie 2004/42/EG darf der Maximalwert (VOC-Gehalt Kat. A/f) für dieses Produkt ab 2010: 700 g/l betragen. Das Produkt hat einen VOC-Gehalt von < 700 g/l.

Bitte technisches Merkblatt anfordern.

UFI: RH50-JOXF-F001-587K

Made in Germany



Gefahr



BM Massivholz GmbH
Poststraße 10
97647 Nordheim/Rhön
Telefon 09779 8105-0
info@bm-massivholz.de



4 003021 999182

Vor Gebrauch gut aufrühren!

2,5 Liter